

DATENBLATT

Netzleitung Australien AS3112 - C13 180 °, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²



Beschreibung

10 A / 250 V

Farbe schwarz

Geeignet für Australien, Neuseeland, Papua-Neuguinea

Technische Eigenschaften

Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Typ I Australien
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Außenmantelfarbe	schwarz
Halogenfrei	Nein
Mantel-Material	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Spiralleitung	Nein
Temperaturbeständigkeit	0 70 °C

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung Australien AS3112 - C13 180 °, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²

Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK493.1,8	Netzleitung Australien AS3112 - C13 180 °, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm ²	Dca	1,8 m	schwarz	250 V	10 A	0,75 mm ²	6,8 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

