

DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90° - Open End AE 1,8 m, 3 x 0,75 mm²



Beschreibung

16 A / 250 V VDE geprüft
 Open End mit Aderendhülsen bestückt
 Aderendhülsen bei 1,8 m: L = 6 mm, Ø 1,7 mm, Isolator gelb
 Aderendhülsen bei 3 + 5 m: L = 8 mm, Ø 1,7 mm, Isolator rot
 Kabelfarbe schwarz
 Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich und Weitere

Technische Eigenschaften

Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig
Anschluss 2	Aderendhülse
Außenmantelfarbe	schwarz
Halogenfrei	Nein
Mantel-Material	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Spiralleitung	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90° - Open End AE 1,8 m, 3 x 0,75 mm²

ArtNr.	Bezeichnung	Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Länge	Mantel-Farbe	Mit Schutzleiter	Nennspannung	Nennstrom	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK504AE.1.8	Netzleitung Schutzkontakt 90° - Open End AE 1,8 m, 3 x 0,75 mm ²	Dca	1,8 m	schwarz	Ja	250 V	16 A	0,75 mm ²	6,8 mm
EK504AE.3	Netzleitung Schutzkontakt 90° - Open End AE 3 m, 3 x 1,00 mm ²	Dca	3,0 m	schwarz	Ja	250 V	16 A	1,0 mm ²	7,1 mm
EK504AE.5	Netzleitung Schutzkontakt 90° - Open End AE 5 m, 3 x 1,00 mm ²	Dca	5,0 m	schwarz	Ja	250 V	16 A	1,0 mm ²	7,1 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

