

DATENBLATT

Netzleitung CEE7/7 gewinkelt 90° - C13 180°, IEC Lock, schwarz, 1,5 m

IEC LOCK



Beschreibung

Mit „IEC Lock“ wird ein unbeabsichtigtes Abziehen vom gespeisten Gerät verhindert

Nach dem Einstecken lässt sich die Kaltgerätebuchse nur durch Betätigung der Entriegelung wieder entfernen
10 A / 250 V VDE geprüft

Farbe schwarz (auf Anfrage: orange, blau, grau, weiß)

Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich und weitere

Andere Ausführungen auf Anfrage: UK, USA/NEMA, Schweiz, offene Enden

Technische Eigenschaften

Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Außenmantelfarbe	schwarz
Halogenfrei	Nein
Mantel-Material	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung CEE7/7 gewinkelt 90° - C13 180°, IEC Lock, schwarz, 1,5 m

Spiralleitung	Nein
Temperaturbeständigkeit	0 70 °C
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Mantel-Farbe	Schutzart	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK600SW.1	Netzleitung CEE7/7 gewinkelt 90° - C13 180°, IEC Lock, schwarz, 1,0 m	1,0 m	schwarz	IP20	1,0 mm ²	7,1 mm
EK600SW.1,5	Netzleitung CEE7/7 gewinkelt 90° - C13 180°, IEC Lock, schwarz, 1,5 m	1,5 m	schwarz	IP20	1,0 mm ²	7,1 mm
EK600SW.2	Netzleitung CEE7/7 gewinkelt 90° - C13 180°, IEC Lock, schwarz, 2,0 m	2,0 m	schwarz	IP20	1,0 mm ²	7,1 mm
EK600SW.3	Netzleitung CEE7/7 gewinkelt 90° - C13 180°, IEC Lock, schwarz, 3,0 m	3,0 m	schwarz	IP20	1,0 mm ²	7,1 mm
EK600SW.5	Netzleitung CEE7/7 gewinkelt 90° - C13 180°, IEC Lock, schwarz, 5,0 m	5,0 m	schwarz	IP20	1,0 mm ²	7,1 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

