

DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 0,5 m



Beschreibung

Mit „Dual-Lock“ wird ein unbeabsichtigtes Abziehen vom gespeisten Gerät verhindert

Nach dem Einstecken lässt sich die Kaltgerätebuchse nur durch Betätigung der Entriegelung wieder entfernen

10 A / 250 V VDE geprüft

Farbe schwarz

International genormte Steckverbinder

Technische Eigenschaften

Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Kaltgerätestecker
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Außenmantelfarbe	schwarz
Halogenfrei	Nein
Mantel-Material	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Spiralleitung	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 0,5 m

Temperaturbeständigkeit	5 70 °C
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Mantel-Farbe	Mit Schutzleiter	Nennspannung	Nennstrom	Schutzart	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK620SW.0,5	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 0,5 m	0,5 m	schwarz	Ja	250 V	10 A	IP20	1,04 mm²	8,0
EK620SW.1	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 1 m	1,0 m	schwarz	Ja	250 V	10 A	IP20	1,04 mm²	8,0
EK620SW.1,5	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 1,5 m	1,5 m	schwarz	Ja	250 V	10 A	IP20	1,04 mm²	8,0
EK620SW.2	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 2 m	2,0 m	schwarz	Ja	250 V	10 A	IP20	1,04 mm²	8,0
EK620SW.3	Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 3 m	3,0 m	schwarz	Ja	250 V	10 A	IP20	1,04 mm²	8,0

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

